

UVV-Prüfung durch Sachkundigen mit Zertifikat

Das Gerät ist nach einem Absturz oder einer Außerbetriebsetzung einer ausführlichen UVV-Prüfung durch einen berechtigten Sachkundigen zu unterziehen.

In, durch den Betreiber, festgelegten Zeitabständen, aber mindestens alle 12 Monate, ist das Gerät einer ausführlichen UVV-Prüfung durch einen Sachkundigen zu unterziehen.

Die UVV-Prüfung erfolgt nach technischen Angaben des Herstellers. Die Sicherheitshinweise des Wartungshandbuches sind unbedingt zu beachten.

Der Austausch von Bauteilen ist nur durch Originalteile des Herstellers gestattet.

Beschädigte oder korrodierte Bauteile des Sturzindikators sind durch neue Originalteile des Herstellers zu ersetzen.

Die Instandsetzung von Bauteilen dieser Baugruppe ist ausdrücklich untersagt.

UVV-Erstprüfliste für Geräte des Typs Falpro V1 und V2

i.O. = in Ordnung

Inst. = Instandsetzung

n.a. = nicht anwendbar

1 Prüfbuch

- 1.1 Ist es verfügbar?
- 1.2 Sind alle Einträge vollständig?
- 1.3 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Ist es verfügbar?
- 2.2 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

3 Sockelplatte

- 3.1 Schweißnähte
- 3.2 Antirutschsegmente
- 3.3 4x Krananschlänge

Keine Risse
Fest / Unbeschädigt / Komplet
Unbeschädigt / Fest

i.O. Inst. n.a.

4 Drehkranz

- 2.1 Drehlager
- 2.2 Drehlager Dichtung
- 2.3 Dreharretierung
- 2.4 Drehkranzbolzen
- 2.5 Schweißnähte

Leichtgängig / Spielfrei
Fest / Unbeschädigt
Leichtgängig / Funktionell / Gerade
Gerade / Parallel zur Platte
Keine Risse

i.O. Inst. n.a.

5 Sicherheitseinheit

- 5.1 Schweißnähte
- 5.2 Feder
- 5.3 Federhalter
- 5.4 Lager
- 5.5 Bolzen

Keine Risse
Keine Brüche / Korrosionsfrei
Keine Risse / Ausgerichtet / Fest
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

6 Hydraulik

- 6.1 Pumpe
- 6.2 Pumpenmechanik
- 6.3 Ölstand
- 6.4 H-Schläuche

Ohne Ölverlust
Fest / Unbeschädigt / Spielfrei / Geschmiert
Prüfen (½ Schauglas)
Prüfen (Tausch alle 6 Jahre)

i.O. Inst. n.a.

7 Basismast

- 7.1 Schweißnähte
- 7.2 Lager
- 7.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

8 Schubstange

- 8.1 Schweißnähte
- 8.2 Lager
- 8.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

9 Fangausleger

- 9.1 Schweißnähte
- 9.2 Lager
- 9.3 Bolzen
- 9.4 Sturzdindikator

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade
Demontieren / Korrosionsschutz erneuern

i.O. Inst. n.a.

10 Sturzdindikator ausgebaut

- 10.1 Zustand
- 10.2 Auslösezug
- 10.3 Fangseil
- 10.4 Montage

Reinigen
Leichtgängig / Korrosionsfrei (Tausch alle 4 Jahre)
Korrosionsfrei / Unbeschädigt (Tausch alle 4 Jahre)
Schmierung erneuern / Auslösekraft einstellen

i.O. Inst. n.a.

11 Kennzeichnung und Dokumentation

- 11.1 Warnhinweise
- 11.2 Einträge im Prüfbuch
- 11.3 Betriebsanleitung

Komplett / Leserlich / Unbeschädigt
Lückenlos / Vollständig / Zugänglich
Zugänglich / Vollständig

i.O. Inst. n.a.

12 Tests und Einstellungen

- 12.1 Druckprüfung
- 12.2 Ankerpunkthöhe
- 12.3 Reaktionszeit Konfigurationsänderung
- 12.4 Auslösekraft
- 12.5 Funktionstest

140 -150 bar
2250 -2350 mm
Max. 2,5 Sek.
Unter 120 kg
Mindestens 3x

i.O. Inst. n.a.

13 Geräte V2 mit Segmentadapter

- 13.1 Schweißnähte und Befestigung
- 13.2 Spannbänder und Anschlaghaken
- 13.3 Spanner und Sicherung
- 13.4 Funktion Rückzugrolle
- 13.5 Warnhinweise
- 13.6 Gerätetyp im Prüfbuch
- 13.7 Betriebsanleitung für Typ V2

Keine Risse / Schrauben vollständig und fest
Unbeschädigt und vollständig
Spielfrei / geschmiert / Spanner funktionell
Leichtgängig und ungehindert
Komplett / leserlich / unbeschädigt
Vermerkt (V1 oder V2)
Zugänglich / vollständig / richtig für Typ V2

i.O. Inst. n.a.

Anmerkung zu:

Die UVV Gültigkeitsdauer bis _____ wurde am Gerät gekennzeichnet und die durchgeführte UVV-Prüfung im Prüfbuch ☒ dokumentiert ☐ nicht dokumentiert

Sachkundiger Name:	Ort:	Unterschrift:
Sachkundiger Nummer:	Datum:	

UVV-Prüfliste für Geräte des Typs Falpro V1 und V2

i.O. = in Ordnung

Inst. = Instandsetzung

n.a. = nicht anwendbar

1 Prüfbuch

- 1.1 Ist es verfügbar?
- 1.2 Sind alle Einträge vollständig?
- 1.3 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Ist es verfügbar?
- 2.2 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

3 Sockelplatte

- 3.1 Schweißnähte
- 3.2 Antirutschsegmente
- 3.3 4x Krananschlänge

Keine Risse
Fest / Unbeschädigt / Komplett
Unbeschädigt / Fest

i.O. Inst. n.a.

4 Drehkranz

- 2.1 Drehlager
- 2.2 Drehlager Dichtung
- 2.3 Dreharretierung
- 2.4 Drehkranzbolzen
- 2.5 Schweißnähte

Leichtgängig / Spielfrei
Fest / Unbeschädigt
Leichtgängig / Funktionell / Gerade
Gerade / Parallel zur Platte
Keine Risse

i.O. Inst. n.a.

5 Sicherheitseinheit

- 5.1 Schweißnähte
- 5.2 Feder
- 5.3 Federhalter
- 5.4 Lager
- 5.5 Bolzen

Keine Risse
Keine Brüche / Korrosionsfrei
Keine Risse / Ausgerichtet / Fest
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

6 Hydraulik

- 6.1 Pumpe
- 6.2 Pumpenmechanik
- 6.3 Ölstand
- 6.4 H-Schläuche

Ohne Ölverlust
Fest / Unbeschädigt / Spielfrei / Geschmiert
Prüfen (½ Schauglas)
Prüfen (Tausch alle 6 Jahre)

i.O. Inst. n.a.

7 Basismast

- 7.1 Schweißnähte
- 7.2 Lager
- 7.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

8 Schubstange

- 8.1 Schweißnähte
- 8.2 Lager
- 8.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

9 Fangausleger

- 9.1 Schweißnähte
- 9.2 Lager
- 9.3 Bolzen
- 9.4 Sturzdindikator

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade
Demontieren / Korrosionsschutz erneuern

i.O. Inst. n.a.

10 Sturzdindikator ausgebaut

- 10.1 Zustand
- 10.2 Auslösezug
- 10.3 Fangseil
- 10.4 Montage

Reinigen
Leichtgängig / Korrosionsfrei (Tausch alle 4 Jahre)
Korrosionsfrei / Unbeschädigt (Tausch alle 4 Jahre)
Schmierung erneuern / Auslösekraft einstellen

i.O. Inst. n.a.

11 Kennzeichnung und Dokumentation

- 11.1 Warnhinweise
- 11.2 Einträge im Prüfbuch
- 11.3 Betriebsanleitung

Komplett / Leserlich / Unbeschädigt
Lückenlos / Vollständig / Zugänglich
Zugänglich / Vollständig

i.O. Inst. n.a.

12 Tests und Einstellungen

- 12.1 Druckprüfung
- 12.2 Ankerpunkthöhe
- 12.3 Reaktionszeit Konfigurationsänderung
- 12.4 Auslösekraft
- 12.5 Funktionstest

140 -150 bar
2250 -2350 mm
Max. 2,5 Sek.
Unter 120 kg
Mindestens 3x

i.O. Inst. n.a.

13 Geräte V2 mit Segmentadapter

- 13.1 Schweißnähte und Befestigung
- 13.2 Spannbänder und Anschlaghaken
- 13.3 Spanner und Sicherung
- 13.4 Funktion Rückzugrolle
- 13.5 Warnhinweise
- 13.6 Gerätetyp im Prüfbuch
- 13.7 Betriebsanleitung für Typ V2

Keine Risse / Schrauben vollständig und fest
Unbeschädigt und vollständig
Spielfrei / geschmiert / Spanner funktionell
Leichtgängig und ungehindert
Komplett / leserlich / unbeschädigt
Vermerkt (V1 oder V2)
Zugänglich / vollständig / richtig für Typ V2

i.O. Inst. n.a.

Anmerkung zu:

Die UVV Gültigkeitsdauer bis _____ wurde am Gerät gekennzeichnet und die durchgeführte UVV-Prüfung im Prüfbuch ☒ dokumentiert ☐ nicht dokumentiert

Sachkundiger Name:	Ort:	Unterschrift:
Sachkundiger Nummer:	Datum:	

UVV-Prüfliste für Geräte des Typs Falpro V1 und V2

i.O. = in Ordnung

Inst. = Instandsetzung

n.a. = nicht anwendbar

1 Prüfbuch

- 1.1 Ist es verfügbar?
- 1.2 Sind alle Einträge vollständig?
- 1.3 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Ist es verfügbar?
- 2.2 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

3 Sockelplatte

- 3.1 Schweißnähte
- 3.2 Antirutschsegmente
- 3.3 4x Krananschlänge

Keine Risse
Fest / Unbeschädigt / Komplett
Unbeschädigt / Fest

i.O. Inst. n.a.

4 Drehkranz

- 2.1 Drehlager
- 2.2 Drehlager Dichtung
- 2.3 Dreharretierung
- 2.4 Drehkranzbolzen
- 2.5 Schweißnähte

Leichtgängig / Spielfrei
Fest / Unbeschädigt
Leichtgängig / Funktionell / Gerade
Gerade / Parallel zur Platte
Keine Risse

i.O. Inst. n.a.

5 Sicherheitseinheit

- 5.1 Schweißnähte
- 5.2 Feder
- 5.3 Federhalter
- 5.4 Lager
- 5.5 Bolzen

Keine Risse
Keine Brüche / Korrosionsfrei
Keine Risse / Ausgerichtet / Fest
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

6 Hydraulik

- 6.1 Pumpe
- 6.2 Pumpenmechanik
- 6.3 Ölstand
- 6.4 H-Schläuche

Ohne Ölverlust
Fest / Unbeschädigt / Spielfrei / Geschmiert
Prüfen (½ Schauglas)
Prüfen (Tausch alle 6 Jahre)

i.O. Inst. n.a.

7 Basismast

- 7.1 Schweißnähte
- 7.2 Lager
- 7.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

8 Schubstange

- 8.1 Schweißnähte
- 8.2 Lager
- 8.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

9 Fangausleger

- 9.1 Schweißnähte
- 9.2 Lager
- 9.3 Bolzen
- 9.4 Sturzdindikator

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade
Demontieren / Korrosionsschutz erneuern

i.O. Inst. n.a.

10 Sturzdindikator ausgebaut

- 10.1 Zustand
- 10.2 Auslösezug
- 10.3 Fangseil
- 10.4 Montage

Reinigen
Leichtgängig / Korrosionsfrei (Tausch alle 4 Jahre)
Korrosionsfrei / Unbeschädigt (Tausch alle 4 Jahre)
Schmierung erneuern / Auslösekraft einstellen

i.O. Inst. n.a.

11 Kennzeichnung und Dokumentation

- 11.1 Warnhinweise
- 11.2 Einträge im Prüfbuch
- 11.3 Betriebsanleitung

Komplett / Leserlich / Unbeschädigt
Lückenlos / Vollständig / Zugänglich
Zugänglich / Vollständig

i.O. Inst. n.a.

12 Tests und Einstellungen

- 12.1 Druckprüfung
- 12.2 Ankerpunkthöhe
- 12.3 Reaktionszeit Konfigurationsänderung
- 12.4 Auslösekraft
- 12.5 Funktionstest

140 -150 bar
2250 -2350 mm
Max. 2,5 Sek.
Unter 120 kg
Mindestens 3x

i.O. Inst. n.a.

13 Geräte V2 mit Segmentadapter

- 13.1 Schweißnähte und Befestigung
- 13.2 Spannbänder und Anschlaghaken
- 13.3 Spanner und Sicherung
- 13.4 Funktion Rückzugrolle
- 13.5 Warnhinweise
- 13.6 Gerätetyp im Prüfbuch
- 13.7 Betriebsanleitung für Typ V2

Keine Risse / Schrauben vollständig und fest
Unbeschädigt und vollständig
Spielfrei / geschmiert / Spanner funktionell
Leichtgängig und ungehindert
Komplett / leserlich / unbeschädigt
Vermerkt (V1 oder V2)
Zugänglich / vollständig / richtig für Typ V2

i.O. Inst. n.a.

Anmerkung zu:

Die UVV Gültigkeitsdauer bis _____ wurde am Gerät gekennzeichnet und die durchgeführte UVV-Prüfung im Prüfbuch ☒ dokumentiert ☐ nicht dokumentiert

Sachkundiger Name:	Ort:	Unterschrift:
Sachkundiger Nummer:	Datum:	

UVV-Prüfliste für Geräte des Typs Falpro V1 und V2

i.O. = in Ordnung

Inst. = Instandsetzung

n.a. = nicht anwendbar

1 Prüfbuch

- 1.1 Ist es verfügbar?
- 1.2 Sind alle Einträge vollständig?
- 1.3 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Ist es verfügbar?
- 2.2 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

3 Sockelplatte

- 3.1 Schweißnähte
- 3.2 Antirutschsegmente
- 3.3 4x Krananschlänge

Keine Risse
Fest / Unbeschädigt / Komplett
Unbeschädigt / Fest

i.O. Inst. n.a.

4 Drehkranz

- 2.1 Drehlager
- 2.2 Drehlager Dichtung
- 2.3 Dreharretierung
- 2.4 Drehkranzbolzen
- 2.5 Schweißnähte

Leichtgängig / Spielfrei
Fest / Unbeschädigt
Leichtgängig / Funktionell / Gerade
Gerade / Parallel zur Platte
Keine Risse

i.O. Inst. n.a.

5 Sicherheitseinheit

- 5.1 Schweißnähte
- 5.2 Feder
- 5.3 Federhalter
- 5.4 Lager
- 5.5 Bolzen

Keine Risse
Keine Brüche / Korrosionsfrei
Keine Risse / Ausgerichtet / Fest
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

6 Hydraulik

- 6.1 Pumpe
- 6.2 Pumpenmechanik
- 6.3 Ölstand
- 6.4 H-Schläuche

Ohne Ölverlust
Fest / Unbeschädigt / Spielfrei / Geschmiert
Prüfen (½ Schauglas)
Prüfen (Tausch alle 6 Jahre)

i.O. Inst. n.a.

7 Basismast

- 7.1 Schweißnähte
- 7.2 Lager
- 7.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

8 Schubstange

- 8.1 Schweißnähte
- 8.2 Lager
- 8.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

9 Fangausleger

- 9.1 Schweißnähte
- 9.2 Lager
- 9.3 Bolzen
- 9.4 Sturzdindikator

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade
Demontieren / Korrosionsschutz erneuern

i.O. Inst. n.a.

10 Sturzdindikator ausgebaut

- 10.1 Zustand
- 10.2 Auslösezug
- 10.3 Fangseil
- 10.4 Montage

Reinigen
Leichtgängig / Korrosionsfrei (Tausch alle 4 Jahre)
Korrosionsfrei / Unbeschädigt (Tausch alle 4 Jahre)
Schmierung erneuern / Auslösekraft einstellen

i.O. Inst. n.a.

11 Kennzeichnung und Dokumentation

- 11.1 Warnhinweise
- 11.2 Einträge im Prüfbuch
- 11.3 Betriebsanleitung

Komplett / Leserlich / Unbeschädigt
Lückenlos / Vollständig / Zugänglich
Zugänglich / Vollständig

i.O. Inst. n.a.

12 Tests und Einstellungen

- 12.1 Druckprüfung
- 12.2 Ankerpunkthöhe
- 12.3 Reaktionszeit Konfigurationsänderung
- 12.4 Auslösekraft
- 12.5 Funktionstest

140 -150 bar
2250 -2350 mm
Max. 2,5 Sek.
Unter 120 kg
Mindestens 3x

i.O. Inst. n.a.

13 Geräte V2 mit Segmentadapter

- 13.1 Schweißnähte und Befestigung
- 13.2 Spannbänder und Anschlaghaken
- 13.3 Spanner und Sicherung
- 13.4 Funktion Rückzugrolle
- 13.5 Warnhinweise
- 13.6 Gerätetyp im Prüfbuch
- 13.7 Betriebsanleitung für Typ V2

Keine Risse / Schrauben vollständig und fest
Unbeschädigt und vollständig
Spielfrei / geschmiert / Spanner funktionell
Leichtgängig und ungehindert
Komplett / leserlich / unbeschädigt
Vermerkt (V1 oder V2)
Zugänglich / vollständig / richtig für Typ V2

i.O. Inst. n.a.

Anmerkung zu:

Die UVV Gültigkeitsdauer bis _____ wurde am Gerät gekennzeichnet und die durchgeführte UVV-Prüfung im Prüfbuch ☒ dokumentiert ☐ nicht dokumentiert

Sachkundiger Name:	Ort:	Unterschrift:
Sachkundiger Nummer:	Datum:	

UVV-Prüfliste für Geräte des Typs Falpro V1 und V2

i.O. = in Ordnung

Inst. = Instandsetzung

n.a. = nicht anwendbar

1 Prüfbuch

- 1.1 Ist es verfügbar?
- 1.2 Sind alle Einträge vollständig?
- 1.3 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Ist es verfügbar?
- 2.2 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

3 Sockelplatte

- 3.1 Schweißnähte
- 3.2 Antirutschsegmente
- 3.3 4x Krananschlänge

Keine Risse
Fest / Unbeschädigt / Komplett
Unbeschädigt / Fest

i.O. Inst. n.a.

4 Drehkranz

- 2.1 Drehlager
- 2.2 Drehlager Dichtung
- 2.3 Dreharretierung
- 2.4 Drehkranzbolzen
- 2.5 Schweißnähte

Leichtgängig / Spielfrei
Fest / Unbeschädigt
Leichtgängig / Funktionell / Gerade
Gerade / Parallel zur Platte
Keine Risse

i.O. Inst. n.a.

5 Sicherheitseinheit

- 5.1 Schweißnähte
- 5.2 Feder
- 5.3 Federhalter
- 5.4 Lager
- 5.5 Bolzen

Keine Risse
Keine Brüche / Korrosionsfrei
Keine Risse / Ausgerichtet / Fest
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

6 Hydraulik

- 6.1 Pumpe
- 6.2 Pumpenmechanik
- 6.3 Ölstand
- 6.4 H-Schläuche

Ohne Ölverlust
Fest / Unbeschädigt / Spielfrei / Geschmiert
Prüfen (½ Schauglas)
Prüfen (Tausch alle 6 Jahre)

i.O. Inst. n.a.

7 Basismast

- 7.1 Schweißnähte
- 7.2 Lager
- 7.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

8 Schubstange

- 8.1 Schweißnähte
- 8.2 Lager
- 8.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

9 Fangausleger

- 9.1 Schweißnähte
- 9.2 Lager
- 9.3 Bolzen
- 9.4 Sturzdindikator

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade
Demontieren / Korrosionsschutz erneuern

i.O. Inst. n.a.

10 Sturzdindikator ausgebaut

- 10.1 Zustand
- 10.2 Auslösezug
- 10.3 Fangseil
- 10.4 Montage

Reinigen
Leichtgängig / Korrosionsfrei (Tausch alle 4 Jahre)
Korrosionsfrei / Unbeschädigt (Tausch alle 4 Jahre)
Schmierung erneuern / Auslösekraft einstellen

i.O. Inst. n.a.

11 Kennzeichnung und Dokumentation

- 11.1 Warnhinweise
- 11.2 Einträge im Prüfbuch
- 11.3 Betriebsanleitung

Komplett / Leserlich / Unbeschädigt
Lückenlos / Vollständig / Zugänglich
Zugänglich / Vollständig

i.O. Inst. n.a.

12 Tests und Einstellungen

- 12.1 Druckprüfung
- 12.2 Ankerpunkthöhe
- 12.3 Reaktionszeit Konfigurationsänderung
- 12.4 Auslösekraft
- 12.5 Funktionstest

140 -150 bar
2250 -2350 mm
Max. 2,5 Sek.
Unter 120 kg
Mindestens 3x

i.O. Inst. n.a.

13 Geräte V2 mit Segmentadapter

- 13.1 Schweißnähte und Befestigung
- 13.2 Spannbänder und Anschlaghaken
- 13.3 Spanner und Sicherung
- 13.4 Funktion Rückzugrolle
- 13.5 Warnhinweise
- 13.6 Gerätetyp im Prüfbuch
- 13.7 Betriebsanleitung für Typ V2

Keine Risse / Schrauben vollständig und fest
Unbeschädigt und vollständig
Spielfrei / geschmiert / Spanner funktionell
Leichtgängig und ungehindert
Komplett / leserlich / unbeschädigt
Vermerkt (V1 oder V2)
Zugänglich / vollständig / richtig für Typ V2

i.O. Inst. n.a.

Anmerkung zu:

Die UVV Gültigkeitsdauer bis _____ wurde am Gerät gekennzeichnet und die durchgeführte UVV-Prüfung im Prüfbuch ☒ dokumentiert ☐ nicht dokumentiert

Sachkundiger Name:	Ort:	Unterschrift:
Sachkundiger Nummer:	Datum:	

UVV-Prüfliste für Geräte des Typs Falpro V1 und V2

i.O. = in Ordnung

Inst. = Instandsetzung

n.a. = nicht anwendbar

1 Prüfbuch

- 1.1 Ist es verfügbar?
- 1.2 Sind alle Einträge vollständig?
- 1.3 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Ist es verfügbar?
- 2.2 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

3 Sockelplatte

- 3.1 Schweißnähte
- 3.2 Antirutschsegmente
- 3.3 4x Krananschlänge

Keine Risse
Fest / Unbeschädigt / Komplett
Unbeschädigt / Fest

i.O. Inst. n.a.

4 Drehkranz

- 2.1 Drehlager
- 2.2 Drehlager Dichtung
- 2.3 Dreharretierung
- 2.4 Drehkranzbolzen
- 2.5 Schweißnähte

Leichtgängig / Spielfrei
Fest / Unbeschädigt
Leichtgängig / Funktionell / Gerade
Gerade / Parallel zur Platte
Keine Risse

i.O. Inst. n.a.

5 Sicherheitseinheit

- 5.1 Schweißnähte
- 5.2 Feder
- 5.3 Federhalter
- 5.4 Lager
- 5.5 Bolzen

Keine Risse
Keine Brüche / Korrosionsfrei
Keine Risse / Ausgerichtet / Fest
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

6 Hydraulik

- 6.1 Pumpe
- 6.2 Pumpenmechanik
- 6.3 Ölstand
- 6.4 H-Schläuche

Ohne Ölverlust
Fest / Unbeschädigt / Spielfrei / Geschmiert
Prüfen (½ Schauglas)
Prüfen (Tausch alle 6 Jahre)

i.O. Inst. n.a.

7 Basismast

- 7.1 Schweißnähte
- 7.2 Lager
- 7.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

8 Schubstange

- 8.1 Schweißnähte
- 8.2 Lager
- 8.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

9 Fangausleger

- 9.1 Schweißnähte
- 9.2 Lager
- 9.3 Bolzen
- 9.4 Sturzdindikator

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade
Demontieren / Korrosionsschutz erneuern

i.O. Inst. n.a.

10 Sturzdindikator ausgebaut

- 10.1 Zustand
- 10.2 Auslösezug
- 10.3 Fangseil
- 10.4 Montage

Reinigen
Leichtgängig / Korrosionsfrei (Tausch alle 4 Jahre)
Korrosionsfrei / Unbeschädigt (Tausch alle 4 Jahre)
Schmierung erneuern / Auslösekraft einstellen

i.O. Inst. n.a.

11 Kennzeichnung und Dokumentation

- 11.1 Warnhinweise
- 11.2 Einträge im Prüfbuch
- 11.3 Betriebsanleitung

Komplett / Leserlich / Unbeschädigt
Lückenlos / Vollständig / Zugänglich
Zugänglich / Vollständig

i.O. Inst. n.a.

12 Tests und Einstellungen

- 12.1 Druckprüfung
- 12.2 Ankerpunkthöhe
- 12.3 Reaktionszeit Konfigurationsänderung
- 12.4 Auslösekraft
- 12.5 Funktionstest

140 -150 bar
2250 -2350 mm
Max. 2,5 Sek.
Unter 120 kg
Mindestens 3x

i.O. Inst. n.a.

13 Geräte V2 mit Segmentadapter

- 13.1 Schweißnähte und Befestigung
- 13.2 Spannbänder und Anschlaghaken
- 13.3 Spanner und Sicherung
- 13.4 Funktion Rückzugrolle
- 13.5 Warnhinweise
- 13.6 Gerätetyp im Prüfbuch
- 13.7 Betriebsanleitung für Typ V2

Keine Risse / Schrauben vollständig und fest
Unbeschädigt und vollständig
Spielfrei / geschmiert / Spanner funktionell
Leichtgängig und ungehindert
Komplett / leserlich / unbeschädigt
Vermerkt (V1 oder V2)
Zugänglich / vollständig / richtig für Typ V2

i.O. Inst. n.a.

Anmerkung zu:

Die UVV Gültigkeitsdauer bis _____ wurde am Gerät gekennzeichnet und die durchgeführte UVV-Prüfung im Prüfbuch ☒ dokumentiert ☐ nicht dokumentiert

Sachkundiger Name:	Ort:	Unterschrift:
Sachkundiger Nummer:	Datum:	

UVV-Prüfliste für Geräte des Typs Falpro V1 und V2

i.O. = in Ordnung

Inst. = Instandsetzung

n.a. = nicht anwendbar

1 Prüfbuch

- 1.1 Ist es verfügbar?
- 1.2 Sind alle Einträge vollständig?
- 1.3 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Ist es verfügbar?
- 2.2 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

3 Sockelplatte

- 3.1 Schweißnähte
- 3.2 Antirutschsegmente
- 3.3 4x Krananschlänge

Keine Risse
Fest / Unbeschädigt / Komplett
Unbeschädigt / Fest

i.O. Inst. n.a.

4 Drehkranz

- 2.1 Drehlager
- 2.2 Drehlager Dichtung
- 2.3 Dreharretierung
- 2.4 Drehkranzbolzen
- 2.5 Schweißnähte

Leichtgängig / Spielfrei
Fest / Unbeschädigt
Leichtgängig / Funktionell / Gerade
Gerade / Parallel zur Platte
Keine Risse

i.O. Inst. n.a.

5 Sicherheitseinheit

- 5.1 Schweißnähte
- 5.2 Feder
- 5.3 Federhalter
- 5.4 Lager
- 5.5 Bolzen

Keine Risse
Keine Brüche / Korrosionsfrei
Keine Risse / Ausgerichtet / Fest
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

6 Hydraulik

- 6.1 Pumpe
- 6.2 Pumpenmechanik
- 6.3 Ölstand
- 6.4 H-Schläuche

Ohne Ölverlust
Fest / Unbeschädigt / Spielfrei / Geschmiert
Prüfen (½ Schauglas)
Prüfen (Tausch alle 6 Jahre)

i.O. Inst. n.a.

7 Basismast

- 7.1 Schweißnähte
- 7.2 Lager
- 7.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

8 Schubstange

- 8.1 Schweißnähte
- 8.2 Lager
- 8.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

9 Fangausleger

- 9.1 Schweißnähte
- 9.2 Lager
- 9.3 Bolzen
- 9.4 Sturzdindikator

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade
Demontieren / Korrosionsschutz erneuern

i.O. Inst. n.a.

10 Sturzdindikator ausgebaut

- 10.1 Zustand
- 10.2 Auslösezug
- 10.3 Fangseil
- 10.4 Montage

Reinigen
Leichtgängig / Korrosionsfrei (Tausch alle 4 Jahre)
Korrosionsfrei / Unbeschädigt (Tausch alle 4 Jahre)
Schmierung erneuern / Auslösekraft einstellen

i.O. Inst. n.a.

11 Kennzeichnung und Dokumentation

- 11.1 Warnhinweise
- 11.2 Einträge im Prüfbuch
- 11.3 Betriebsanleitung

Komplett / Leserlich / Unbeschädigt
Lückenlos / Vollständig / Zugänglich
Zugänglich / Vollständig

i.O. Inst. n.a.

12 Tests und Einstellungen

- 12.1 Druckprüfung
- 12.2 Ankerpunkthöhe
- 12.3 Reaktionszeit Konfigurationsänderung
- 12.4 Auslösekraft
- 12.5 Funktionstest

140 -150 bar
2250 -2350 mm
Max. 2,5 Sek.
Unter 120 kg
Mindestens 3x

i.O. Inst. n.a.

13 Geräte V2 mit Segmentadapter

- 13.1 Schweißnähte und Befestigung
- 13.2 Spannbänder und Anschlaghaken
- 13.3 Spanner und Sicherung
- 13.4 Funktion Rückzugrolle
- 13.5 Warnhinweise
- 13.6 Gerätetyp im Prüfbuch
- 13.7 Betriebsanleitung für Typ V2

Keine Risse / Schrauben vollständig und fest
Unbeschädigt und vollständig
Spielfrei / geschmiert / Spanner funktionell
Leichtgängig und ungehindert
Komplett / leserlich / unbeschädigt
Vermerkt (V1 oder V2)
Zugänglich / vollständig / richtig für Typ V2

i.O. Inst. n.a.

Anmerkung zu:

Die UVV Gültigkeitsdauer bis _____ wurde am Gerät gekennzeichnet und die durchgeführte UVV-Prüfung im Prüfbuch ☒ dokumentiert ☐ nicht dokumentiert

Sachkundiger Name:	Ort:	Unterschrift:
Sachkundiger Nummer:	Datum:	

UVV-Prüfliste für Geräte des Typs Falpro V1 und V2

i.O. = in Ordnung

Inst. = Instandsetzung

n.a. = nicht anwendbar

1 Prüfbuch

- 1.1 Ist es verfügbar?
- 1.2 Sind alle Einträge vollständig?
- 1.3 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Ist es verfügbar?
- 2.2 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

3 Sockelplatte

- 3.1 Schweißnähte
- 3.2 Antirutschsegmente
- 3.3 4x Krananschlänge

Keine Risse
Fest / Unbeschädigt / Komplet
Unbeschädigt / Fest

i.O. Inst. n.a.

4 Drehkranz

- 2.1 Drehlager
- 2.2 Drehlager Dichtung
- 2.3 Dreharretierung
- 2.4 Drehkranzbolzen
- 2.5 Schweißnähte

Leichtgängig / Spielfrei
Fest / Unbeschädigt
Leichtgängig / Funktionell / Gerade
Gerade / Parallel zur Platte
Keine Risse

i.O. Inst. n.a.

5 Sicherheitseinheit

- 5.1 Schweißnähte
- 5.2 Feder
- 5.3 Federhalter
- 5.4 Lager
- 5.5 Bolzen

Keine Risse
Keine Brüche / Korrosionsfrei
Keine Risse / Ausgerichtet / Fest
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

6 Hydraulik

- 6.1 Pumpe
- 6.2 Pumpenmechanik
- 6.3 Ölstand
- 6.4 H-Schläuche

Ohne Ölverlust
Fest / Unbeschädigt / Spielfrei / Geschmiert
Prüfen (½ Schauglas)
Prüfen (Tausch alle 6 Jahre)

i.O. Inst. n.a.

7 Basismast

- 7.1 Schweißnähte
- 7.2 Lager
- 7.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

8 Schubstange

- 8.1 Schweißnähte
- 8.2 Lager
- 8.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

9 Fangausleger

- 9.1 Schweißnähte
- 9.2 Lager
- 9.3 Bolzen
- 9.4 Sturzdindikator

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade
Demontieren / Korrosionsschutz erneuern

i.O. Inst. n.a.

10 Sturzdindikator ausgebaut

- 10.1 Zustand
- 10.2 Auslösezug
- 10.3 Fangseil
- 10.4 Montage

Reinigen
Leichtgängig / Korrosionsfrei (Tausch alle 4 Jahre)
Korrosionsfrei / Unbeschädigt (Tausch alle 4 Jahre)
Schmierung erneuern / Auslösekraft einstellen

i.O. Inst. n.a.

11 Kennzeichnung und Dokumentation

- 11.1 Warnhinweise
- 11.2 Einträge im Prüfbuch
- 11.3 Betriebsanleitung

Komplett / Leserlich / Unbeschädigt
Lückenlos / Vollständig / Zugänglich
Zugänglich / Vollständig

i.O. Inst. n.a.

12 Tests und Einstellungen

- 12.1 Druckprüfung
- 12.2 Ankerpunkthöhe
- 12.3 Reaktionszeit Konfigurationsänderung
- 12.4 Auslösekraft
- 12.5 Funktionstest

140 -150 bar
2250 -2350 mm
Max. 2,5 Sek.
Unter 120 kg
Mindestens 3x

i.O. Inst. n.a.

13 Geräte V2 mit Segmentadapter

- 13.1 Schweißnähte und Befestigung
- 13.2 Spannbänder und Anschlaghaken
- 13.3 Spanner und Sicherung
- 13.4 Funktion Rückzugrolle
- 13.5 Warnhinweise
- 13.6 Gerätetyp im Prüfbuch
- 13.7 Betriebsanleitung für Typ V2

Keine Risse / Schrauben vollständig und fest
Unbeschädigt und vollständig
Spielfrei / geschmiert / Spanner funktionell
Leichtgängig und ungehindert
Komplett / leserlich / unbeschädigt
Vermerkt (V1 oder V2)
Zugänglich / vollständig / richtig für Typ V2

i.O. Inst. n.a.

Anmerkung zu:

Die UVV Gültigkeitsdauer bis _____ wurde am Gerät gekennzeichnet und die durchgeführte UVV-Prüfung im Prüfbuch ☒ dokumentiert ☐ nicht dokumentiert

Sachkundiger Name:	Ort:	Unterschrift:
Sachkundiger Nummer:	Datum:	

UVV-Prüfliste für Geräte des Typs Falpro V1 und V2

i.O. = in Ordnung

Inst. = Instandsetzung

n.a. = nicht anwendbar

1 Prüfbuch

- 1.1 Ist es verfügbar?
- 1.2 Sind alle Einträge vollständig?
- 1.3 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Ist es verfügbar?
- 2.2 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

3 Sockelplatte

- 3.1 Schweißnähte
- 3.2 Antirutschsegmente
- 3.3 4x Krananschlänge

Keine Risse
Fest / Unbeschädigt / Komplet
Unbeschädigt / Fest

i.O. Inst. n.a.

4 Drehkranz

- 2.1 Drehlager
- 2.2 Drehlager Dichtung
- 2.3 Dreharretierung
- 2.4 Drehkranzbolzen
- 2.5 Schweißnähte

Leichtgängig / Spielfrei
Fest / Unbeschädigt
Leichtgängig / Funktionell / Gerade
Gerade / Parallel zur Platte
Keine Risse

i.O. Inst. n.a.

5 Sicherheitseinheit

- 5.1 Schweißnähte
- 5.2 Feder
- 5.3 Federhalter
- 5.4 Lager
- 5.5 Bolzen

Keine Risse
Keine Brüche / Korrosionsfrei
Keine Risse / Ausgerichtet / Fest
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

6 Hydraulik

- 6.1 Pumpe
- 6.2 Pumpenmechanik
- 6.3 Ölstand
- 6.4 H-Schläuche

Ohne Ölverlust
Fest / Unbeschädigt / Spielfrei / Geschmiert
Prüfen (½ Schauglas)
Prüfen (Tausch alle 6 Jahre)

i.O. Inst. n.a.

7 Basismast

- 7.1 Schweißnähte
- 7.2 Lager
- 7.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

8 Schubstange

- 8.1 Schweißnähte
- 8.2 Lager
- 8.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

9 Fangausleger

- 9.1 Schweißnähte
- 9.2 Lager
- 9.3 Bolzen
- 9.4 Sturzdindikator

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade
Demontieren / Korrosionsschutz erneuern

i.O. Inst. n.a.

10 Sturzdindikator ausgebaut

- 10.1 Zustand
- 10.2 Auslösezug
- 10.3 Fangseil
- 10.4 Montage

Reinigen
Leichtgängig / Korrosionsfrei (Tausch alle 4 Jahre)
Korrosionsfrei / Unbeschädigt (Tausch alle 4 Jahre)
Schmierung erneuern / Auslösekraft einstellen

i.O. Inst. n.a.

11 Kennzeichnung und Dokumentation

- 11.1 Warnhinweise
- 11.2 Einträge im Prüfbuch
- 11.3 Betriebsanleitung

Komplett / Leserlich / Unbeschädigt
Lückenlos / Vollständig / Zugänglich
Zugänglich / Vollständig

i.O. Inst. n.a.

12 Tests und Einstellungen

- 12.1 Druckprüfung
- 12.2 Ankerpunkthöhe
- 12.3 Reaktionszeit Konfigurationsänderung
- 12.4 Auslösekraft
- 12.5 Funktionstest

140 -150 bar
2250 -2350 mm
Max. 2,5 Sek.
Unter 120 kg
Mindestens 3x

i.O. Inst. n.a.

13 Geräte V2 mit Segmentadapter

- 13.1 Schweißnähte und Befestigung
- 13.2 Spannbänder und Anschlaghaken
- 13.3 Spanner und Sicherung
- 13.4 Funktion Rückzugrolle
- 13.5 Warnhinweise
- 13.6 Gerätetyp im Prüfbuch
- 13.7 Betriebsanleitung für Typ V2

Keine Risse / Schrauben vollständig und fest
Unbeschädigt und vollständig
Spielfrei / geschmiert / Spanner funktionell
Leichtgängig und ungehindert
Komplett / leserlich / unbeschädigt
Vermerkt (V1 oder V2)
Zugänglich / vollständig / richtig für Typ V2

i.O. Inst. n.a.

Anmerkung zu:

Die UVV Gültigkeitsdauer bis _____ wurde am Gerät gekennzeichnet und die durchgeführte UVV-Prüfung im Prüfbuch ☒ dokumentiert ☐ nicht dokumentiert

Sachkundiger Name:	Ort:	Unterschrift:
Sachkundiger Nummer:	Datum:	

UVV-Prüfliste für Geräte des Typs Falpro V1 und V2

i.O. = in Ordnung

Inst. = Instandsetzung

n.a. = nicht anwendbar

1 Prüfbuch

- 1.1 Ist es verfügbar?
1.2 Sind alle Einträge vollständig?
1.3 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Ist es verfügbar?
2.2 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

3 Sockelplatte

- 3.1 Schweißnähte
3.2 Antirutschsegmente
3.3 4x Krananschlänge

Keine Risse
Fest / Unbeschädigt / Komplet
Unbeschädigt / Fest

i.O. Inst. n.a.

4 Drehkranz

- 2.1 Drehlager
2.2 Drehlager Dichtung
2.3 Dreharretierung
2.4 Drehkranzbolzen
2.5 Schweißnähte

Leichtgängig / Spielfrei
Fest / Unbeschädigt
Leichtgängig / Funktionell / Gerade
Gerade / Parallel zur Platte
Keine Risse

i.O. Inst. n.a.

5 Sicherheitseinheit

- 5.1 Schweißnähte
5.2 Feder
5.3 Federhalter
5.4 Lager
5.5 Bolzen

Keine Risse
Keine Brüche / Korrosionsfrei
Keine Risse / Ausgerichtet / Fest
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

6 Hydraulik

- 6.1 Pumpe
6.2 Pumpenmechanik
6.3 Ölstand
6.4 H-Schläuche

Ohne Ölverlust
Fest / Unbeschädigt / Spielfrei / Geschmiert
Prüfen (½ Schauglas)
Prüfen (Tausch alle 6 Jahre)

i.O. Inst. n.a.

7 Basismast

- 7.1 Schweißnähte
7.2 Lager
7.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

8 Schubstange

- 8.1 Schweißnähte
8.2 Lager
8.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

9 Fangausleger

- 9.1 Schweißnähte
9.2 Lager
9.3 Bolzen
9.4 Sturzindikator

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade
Demontieren / Korrosionsschutz erneuern

i.O. Inst. n.a.

10 Sturzindikator ausgebaut

- 10.1 Zustand
10.2 Auslösezug
10.3 Fangseil
10.4 Montage

Reinigen
Leichtgängig / Korrosionsfrei (Tausch alle 4 Jahre)
Korrosionsfrei / Unbeschädigt (Tausch alle 4 Jahre)
Schmierung erneuern / Auslösekraft einstellen

i.O. Inst. n.a.

11 Kennzeichnung und Dokumentation

- 11.1 Warnhinweise
11.2 Einträge im Prüfbuch
11.3 Betriebsanleitung

Komplett / Leserlich / Unbeschädigt
Lückenlos / Vollständig / Zugänglich
Zugänglich / Vollständig

i.O. Inst. n.a.

12 Tests und Einstellungen

- 12.1 Druckprüfung
12.2 Ankerpunkthöhe
12.3 Reaktionszeit Konfigurationsänderung
12.4 Auslösekraft
12.5 Funktionstest

140 -150 bar
2250 -2350 mm
Max. 2,5 Sek.
Unter 120 kg
Mindestens 3x

i.O. Inst. n.a.

13 Geräte V2 mit Segmentadapter

- 13.1 Schweißnähte und Befestigung
13.2 Spannbänder und Anschlaghaken
13.3 Spanner und Sicherung
13.4 Funktion Rückzugrolle
13.5 Warnhinweise
13.6 Gerätetyp im Prüfbuch
13.7 Betriebsanleitung für Typ V2

Keine Risse / Schrauben vollständig und fest
Unbeschädigt und vollständig
Spielfrei / geschmiert / Spanner funktionell
Leichtgängig und ungehindert
Komplett / leserlich / unbeschädigt
Vermerkt (V1 oder V2)
Zugänglich / vollständig / richtig für Typ V2

i.O. Inst. n.a.

Anmerkung zu:

Die UVV Gültigkeitsdauer bis _____ wurde am Gerät gekennzeichnet und die durchgeführte UVV-Prüfung im Prüfbuch ☒ dokumentiert ☐ nicht dokumentiert

Sachkundiger Name:	Ort:	Unterschrift:
Sachkundiger Nummer:	Datum:	

UVV-Prüfliste für Geräte des Typs Falpro V1 und V2

i.O. = in Ordnung

Inst. = Instandsetzung

n.a. = nicht anwendbar

1 Prüfbuch

- 1.1 Ist es verfügbar?
1.2 Sind alle Einträge vollständig?
1.3 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

2 Bedienungsanleitung

- 2.1 Ist es verfügbar?
2.2 Ist ein Zugriff jederzeit möglich?

i.O. Inst. n.a.

3 Sockelplatte

- 3.1 Schweißnähte
3.2 Antirutschsegmente
3.3 4x Krananschlänge

Keine Risse
Fest / Unbeschädigt / Komplett
Unbeschädigt / Fest

i.O. Inst. n.a.

4 Drehkranz

- 2.1 Drehlager
2.2 Drehlager Dichtung
2.3 Dreharretierung
2.4 Drehkranzbolzen
2.5 Schweißnähte

Leichtgängig / Spielfrei
Fest / Unbeschädigt
Leichtgängig / Funktionell / Gerade
Gerade / Parallel zur Platte
Keine Risse

i.O. Inst. n.a.

5 Sicherheitseinheit

- 5.1 Schweißnähte
5.2 Feder
5.3 Federhalter
5.4 Lager
5.5 Bolzen

Keine Risse
Keine Brüche / Korrosionsfrei
Keine Risse / Ausgerichtet / Fest
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

6 Hydraulik

- 6.1 Pumpe
6.2 Pumpenmechanik
6.3 Ölstand
6.4 H-Schläuche

Ohne Ölverlust
Fest / Unbeschädigt / Spielfrei / Geschmiert
Prüfen (½ Schauglas)
Prüfen (Tausch alle 6 Jahre)

i.O. Inst. n.a.

7 Basismast

- 7.1 Schweißnähte
7.2 Lager
7.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

8 Schubstange

- 8.1 Schweißnähte
8.2 Lager
8.3 Bolzen

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade

i.O. Inst. n.a.

9 Fangausleger

- 9.1 Schweißnähte
9.2 Lager
9.3 Bolzen
9.4 Sturzdindikator

Keine Risse
Spielfrei / Geschmiert
Ausgerichtet / Gerade
Demontieren / Korrosionsschutz erneuern

i.O. Inst. n.a.

10 Sturzdindikator ausgebaut

- 10.1 Zustand
10.2 Auslösezug
10.3 Fangseil
10.4 Montage

Reinigen
Leichtgängig / Korrosionsfrei (Tausch alle 4 Jahre)
Korrosionsfrei / Unbeschädigt (Tausch alle 4 Jahre)
Schmierung erneuern / Auslösekraft einstellen

i.O. Inst. n.a.

11 Kennzeichnung und Dokumentation

- 11.1 Warnhinweise
11.2 Einträge im Prüfbuch
11.3 Betriebsanleitung

Komplett / Leserlich / Unbeschädigt
Lückenlos / Vollständig / Zugänglich
Zugänglich / Vollständig

i.O. Inst. n.a.

12 Tests und Einstellungen

- 12.1 Druckprüfung
12.2 Ankerpunkthöhe
12.3 Reaktionszeit Konfigurationsänderung
12.4 Auslösekraft
12.5 Funktionstest

140 -150 bar
2250 -2350 mm
Max. 2,5 Sek.
Unter 120 kg
Mindestens 3x

i.O. Inst. n.a.

13 Geräte V2 mit Segmentadapter

- 13.1 Schweißnähte und Befestigung
13.2 Spannbänder und Anschlaghaken
13.3 Spanner und Sicherung
13.4 Funktion Rückzugrolle
13.5 Warnhinweise
13.6 Gerätetyp im Prüfbuch
13.7 Betriebsanleitung für Typ V2

Keine Risse / Schrauben vollständig und fest
Unbeschädigt und vollständig
Spielfrei / geschmiert / Spanner funktionell
Leichtgängig und ungehindert
Komplett / leserlich / unbeschädigt
Vermerkt (V1 oder V2)
Zugänglich / vollständig / richtig für Typ V2

i.O. Inst. n.a.

Anmerkung zu:

--

Die UVV Gültigkeitsdauer bis _____ wurde am Gerät gekennzeichnet und die durchgeführte UVV-Prüfung im Prüfbuch ☒ dokumentiert ☐ nicht dokumentiert

Sachkundiger Name:	Ort:	Unterschrift:
Sachkundiger Nummer:	Datum:	